GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4064	***Numéro d'homologation:***		051/4064
Verslagnummer:		08-TAAP-3315/FL	***Numéro de rapport:***		08-TAAP-3315/FL
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria	***Labo agréé:***	*Nom:*	TÜV Austria
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10		*Adresse:*	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Posch		*Mandataire:*	Ing. Posch
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	***Elément de surbaissement:***	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.
Type: Alfa 147 / 156	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	***Type: Alfa 147 / 156***	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11

Voertuig:	*merk:*	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	***Véhicule:***	*Marque:*	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO
	type:	147 / 156 / GT	147 / 156 / GT		*Type:*	147 / 156 / GT	147 / 156 / GT
	COC-nr. (PVG nr.):	e3*98/14*0070*	e3*98/14*0070*		*N° COC (N° PVA):*	e3*98/14*0070*	e3*98/14*0070*
Vering vooraan:				***Suspension avant:***			
type / kenteken:		200-60	200-70	*type / marquage:*		200-60	200-70
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac	*marque d'agréation:*		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/	*type:*		/	/
uitwendige diameter:		84	84	*diamètre extérieur:*		84	84
draaddiameter:		11,0	11,25	*diamètre du fil:*		11,0	11,25
aantal windingen:		7,4	7,5	*nombre de spires*		7,4	7,5
ongespannen veerlengte:		200	200	*longueur ressort détendu:*		200	200
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling	*hauteur réglable:*		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC	*pneus exigés:*		voir PVA / COC	voir PVA / COC
Vering achteraan:				***Suspension arrière:***			
type / kenteken:		AR01R		*type / marquage:*		AR01R	
herkenningsteken:		Hiltrac		*marque d'agréation:*		Hiltrac	
soort:		/		*type:*		/	
uitwendige diameter:		110 - 125 - 85		*diamètre extérieur:*		110 - 125 - 85	
draaddiameter:		11,6		*diamètre du fil:*		11,6	
aantal windingen:		8,25		*nombre de spires*		8,25	
ongespannen veerlengte:		265		*longueur ressort détendu:*		265	
regelbare hoogte:		met schroefregeling		*hauteur réglable:*		réglage par vis à corps fileté	
vereiste banden:		zie PVG / COC		*pneus exigés:*		voir PVA / COC	
Demping:				***L'amortissement:***			
Bodemvrijheid:				***Garde au sol:***			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking:

Ook geldig voor : e3*96/27 - 98/14*0034*. Ook geldig voor de 156 Sportwagon uitvoeringen. Vering VA : kol. 1 : MTM VA ≤ 990 kg , kol. 2 : MTM VA ≤ 1060 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM AA > 1000 kg.

Remarque:

Egalement valable pour : e3*96/27 - 98/14*0034*. Egalament valable pour les versions 156 Sportwagon. Susp. AV : col. 1 : MMA AV ≤ 990 kg , col. 2 : MMA AV ≤ 1060 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AR > 1000 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 18/10/2010 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux