GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

G O C A

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4004	***Numéro d'homologation:***	097/4004
Verslagnummer:	15-TAHP-0194/FL	***Numéro de rapport:***	15-TAHP-0194/FL
Erkend labo: *Naam:*	TÜV Austria	***Labo agréé:*** *Nom:*	TÜV Austria
Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	*Adresse:*	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
Mandataris:	Ing. Töpfl	*Mandataire:*	Ing. Töpfl
Verlagingsonderdeel: *Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:*** *Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 OP 12 *Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	***Type: 60 OP 12*** *Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig: *merk:*	GM DAEWOO	***Véhicule:*** *Marque:*	GM DAEWOO
type:	CRUZE	*Type:*	CRUZE
COC-nr. (PVG nr.):	e4*2001/116*0140*	*N° COC (N° PVA):*	e4*2001/116*0140*
Vering vooraan:		***Suspension avant:***	
type / kenteken:	170 - 70 / 80 - 10	*type / marquage:*	170 - 70 / 80 - 10
herkenningsteken:	Vmaxx autosport / Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport / Vmaxx autosport
soort:	/ /	*type:*	/ /
uitwendige diameter:	82 / 75,6	*diamètre extérieur:*	82 / 75,6
draaddiameter:	11,0 / 7,3 x 4,5	*diamètre du fil:*	11,0 / 7,3 x 4,5
aantal windingen:	6,5 / 5,0	*nombre de spires*	6,5 / 5,0
ongespannen veerlengte:	174 / 80	*longueur ressort détendu:*	174 / 80
regelbare hoogte:	met schroefregeling / met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté / réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC / zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC / voir PVA / COC
Vering achteraan:		***Suspension arrière:***	
type / kenteken:	OP 12R	*type / marquage:*	OP 12R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	/	*type:*	/
uitwendige diameter:	73 - 139,5 - 86,5	*diamètre extérieur:*	73 - 139,5 - 86,5
draaddiameter:	12,5	*diamètre du fil:*	12,5
aantal windingen:	7,4	*nombre de spires*	7,4
ongespannen veerlengte:	253	*longueur ressort détendu:*	253
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC
Demping:		***L'amortissement:***	
Bodemvrijheid:	(*) In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.	***Garde au sol:***	(*) En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.
Wielgeometrie:	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg / Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine / Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking:

Ook geldig voor : OPEL ASTRA / -Van / -Sports Tourer : e1*2007/46*0141*/*0204* en e4*2007/46*0309*. Niet geldig voor de OPEL OPC en GTC. Vering VA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1190 kg en/of met een MTM AA > 1110 kg.

Remarque:

Egalement valable pour : OPEL ASTRA / -Van / -Sports Tourer : e1*2007/46*0141*/*0204* et e4*2007/46*0309*. Pas valable pour les OPEL OPC et GTC. Susp. AV : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1190 kg et/ou avec une MMA AR > 1110 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 20/01/2016 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux