GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

VALIDATIEVERSLAG

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4036	
Verslagnummer:		2006-KTV/PZW-EX-2246/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria	
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataris:	Ing. Posch	
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	
Type: HO-Civic	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Voertuig:	*merk:*	HONDA	HONDA
	type:	CIVIC	CIVIC
	COC-nr. (PVG nr.):	e6*xx/xx*0013*	e6*xx/xx*0013*
Vering vooraan:			
type / kenteken:		HO 01F	HO 03F
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		Lineair	Lineair
uitwendige diameter:		94 -100	102 - 96
draaddiameter:		11,75	12,0
aantal windingen:		10,6	12,3
ongespannen veerlengte:		325	350
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Vering achteraan:			
type / kenteken:		HO 01R	
herkenningsteken:		Hiltrac	
soort:		Lineair	
uitwendige diameter:		100	
draaddiameter:		10,25	
aantal windingen:		11,5	
ongespannen veerlengte:		355	
regelbare hoogte:		met schroefregeling	
vereiste banden:		zie PVG / COC	
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Opmerking:

Ook geldig voor : e6*xx/xx*0006*/ ... /*0009*/*0014*. Vering VA : kol. 1 : MTM VA ≤ 830 kg , kol. 2 : MTM VA ≤ 860 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM AA > 790 kg.

Numéro d'homologation:		051/4036	
Numéro de rapport:		2006-KTV/PZW-EX-2246/FL	
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Austria	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: HO-Civic	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Véhicule:	*Marque:*	HONDA	HONDA
	Type:	CIVIC	CIVIC
	N° COC (N° PVA):	e6*xx/xx*0013*	e6*xx/xx*0013*
Suspension avant:			
type / marquage:		HO 01F	HO 03F
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		Linéaire	Linéaire
diamètre extérieur:		94 -100	102 - 96
diamètre du fil:		11,75	12,0
nombre de spires		10,6	12,3
longueur ressort détendu:		325	350
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
Suspension arrière:			
type / marquage:		HO 01R	
marque d'agréation:		Hiltrac	
type:		Linéaire	
diamètre extérieur:		100	
diamètre du fil:		10,25	
nombre de spires		11,5	
longueur ressort détendu:		355	
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	
pneus exigés:		voir PVA / COC	
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque:

Egalement valable pour : e6*xx/xx*0006*/ ... /*0009*/*0014*. Susp. AV : col. 1 : MMA AV ≤ 830 kg , col. 2 : MMA AV ≤ 860 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AR > 790 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl **Datum: / Date:** 24/11/2008 **Handtekening: / Signature:**

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux