GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

# VALIDATIEVERSLAG

# RAPPORT DE VALIDATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Goedkeuringsnummer:*** | 097/4025 | ***Numéro d'homologation:*** | 097/4025 |
| ***Verslagnummer:*** | 18-00015-AS-MUC-00 | ***Numéro de rapport:*** | 18-00015-AS-MUC-00 |
| ***Erkend labo:*** *Naam:* | TUV Sud | ***Labo agréé:*** *Nom:* | TUV Sud |
| *Adres:* | D-80339 München, Ridlerstrasse 57 | *Adresse:* | D-80339 München, Ridlerstrasse 57 |
| *Mandataris:* | Dipl. -Ing. Reithmaier | *Mandataire:* | Dipl. -Ing. Reithmaier |
| ***Verlagingsonderdeel:*** *Fabrikant:* | Vmaxx autosport B.V. | ***Elément de surbaissement:*** *Fabricant:* | Vmaxx autosport B.V. |
| ***Type: 60 MN 03/04*** *Adres:* | NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70 | ***Type: 60 MN 03/04*** *Adresse:* | NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Voertuig:*** | *merk:* | MINI | MINI | ***Véhicule:*** *Marque:* | MINI | MINI |
| | *type:* | MINI | MINI | *Type:* | MINI | MINI |
| | *COC-nr. (PVG nr.):* | e1*2007/46*0371* | e1*2007/46*0371* | *N° COC (N° PVA):* | e1*2007/46*0371* | e1*2007/46*0371* |

***Vering vooraan:***

| | |
|---|---|
| *type / kenteken:* | MN03F |
| *herkenningsteken:* | Vmaxx autosport |
| *soort:* | Lineair |
| *uitwendige diameter:* | 120 - 150,5 - 87,5 |
| *draaddiameter:* | 12,75 |
| *aantal windingen:* | 4,0 |
| *ongespannen veerlengte:* | 200 |
| *regelbare hoogte:* | met schroefregeling |
| *vereiste banden:* | zie PVG / COC |

***Vering achteraan:***

| | | |
|---|---|---|
| *type / kenteken:* | MN03R | MN04R |
| *herkenningsteken:* | Vmaxx autosport | Vmaxx autosport |
| *soort:* | Lineair | Lineair |
| *uitwendige diameter:* | 83,5 - 104,5 - 80,5 | 84,5 - 105,5 - 81,5 |
| *draaddiameter:* | 11,5 | 12,0 |
| *aantal windingen:* | 5,45 | 5,45 |
| *ongespannen veerlengte:* | 164 | 164 |
| *regelbare hoogte:* | met schroefregeling | met schroefregeling |
| *vereiste banden:* | zie PVG / COC | zie PVG / COC |

***Demping:***

***Bodemvrijheid:*** **(*)** In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.

***Wielgeometrie:*** Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg | Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

***Opmerking:*** Ook : e1*2007/46*1678*/*1680*. Geldig voor de Mini van 55 KW tot 170 KW en voor de Cabrio en Clubman van 75 KW tot 155 KW. Vering AA : kol. 1 : MTM AA ≤ 860 kg : voertuigtype F55 en F56 ; kol. 2: MTM AA ≤ 985 kg : voertuigtype F56 (5deuren), F54 (Clubman), F57 (Cabrio). Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1060 kg (voertuigtype F55 en F56) of 1085 kg (voertuigtype F56 (5deuren), Clubman, en Cabrio) en voor de uitvoeringen met niveau regeling.
Additionele banden VA: 175/60 - 195/55 R16 ; 185/50 - 195/55 - 205/45 R17 ; additionele banden AA: 175/60 - 195/55 R16 ; 185/50 - 195/55 - 205/45 R17

***Suspension avant:***

| | |
|---|---|
| *type / marquage:* | MN03F |
| *marque d'agréation:* | Vmaxx autosport |
| *type:* | Linéaire |
| *diamètre extérieur:* | 120 - 150,5 - 87,5 |
| *diamètre du fil:* | 12,75 |
| *nombre de spires* | 4,0 |
| *longueur ressort détendu:* | 200 |
| *hauteur réglable:* | réglage par vis à corps fileté |
| *pneus exigés:* | voir PVA / COC |

***Suspension arrière:***

| | | |
|---|---|---|
| *type / marquage:* | MN03R | MN04R |
| *marque d'agréation:* | Vmaxx autosport | Vmaxx autosport |
| *type:* | Linéaire | Linéaire |
| *diamètre extérieur:* | 83,5 - 104,5 - 80,5 | 84,5 - 105,5 - 81,5 |
| *diamètre du fil:* | 11,5 | 12,0 |
| *nombre de spires* | 5,45 | 5,45 |
| *longueur ressort détendu:* | 164 | 164 |
| *hauteur réglable:* | réglage par vis à corps fileté | réglage par vis à corps fileté |
| *pneus exigés:* | voir PVA / COC | voir PVA / COC |

***L'amortissement:***

***Garde au sol:*** **(*)** En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.

***Géométrie des roues:*** Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine | Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

***Remarque:*** Aussi : e1*2007/46*1678*/*1680*. Valable pour les Mini de 55 KW à 170 KW et pour les Cabrio et Clubman de 75 KW à 155 KW. Sups. AR : col. 1 : MMA AR ≤ 860 kg : type de véhicule F55 et F56 ; col. 2: MMA AR ≤ 985 kg : type de véhicule F56 (5 portes), F54 (Clubman), F57 (Cabrio). Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1060 kg (type de véhicule F55 et F56) ou 1085 kg (type de vahicule F56 (5 portes), Clubman, Cabrio) et pour les versions avec réglage de niveau.
Pneus additionnels AV: 175/60 - 195/55 R16 ; 185/50 - 195/55 - 205/45 R17 ; pneus additionnels AR: 175/60 - 195/55 R16 ; 185/50 - 195/55 - 205/45 R17

***Validerende instelling: / Institution de validation:*** GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 23/03/2018 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux