GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

G O C A

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	051/4063	
Verslagnummer:	09-TAAP-0599/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Posch
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.
Type: BMW E30	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11

Voertuig:	*merk:*	BMW	BMW
	type:	3	3
	COC-nr. (PVG nr.):	zie PVG / voir COC	zie PVG / voir COC
Vering vooraan:			
type / kenteken:		BM06F	
herkenningsteken:		Hiltrac	
soort:		/	
uitwendige diameter:		141 - 129 - 85	
draaddiameter:		10,9	
aantal windingen:		5,7	
ongespannen veerlengte:		202	
regelbare hoogte:		met schroefregeling	
vereiste banden:		zie PVG / COC	
Vering achteraan:			
type / kenteken:		BM012R	BM06R
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		68 - 138 - 90	66 - 139 - 89
draaddiameter:		13,8	12,8
aantal windingen:		6,0	6,0
ongespannen veerlengte:		191	203
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg
Opmerking:			

Geldig voor de voertuigtypen BMW 3/1 - BMW 3/R en BMW M3 die voorkomen in het PVG. Vering AA : kol. 1 : MTM AA > 835 kg , kol. 2 : MTM AA ≤ 835 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 890 kg en/of met een MTM AA > 1030 kg.

Numéro d'homologation:	051/4063		
Numéro de rapport:	09-TAAP-0599/FL		
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Austria	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: BMW E30	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Véhicule:	*Marque:*	BMW	BMW
	Type:	3	3
	N° COC (N° PVA):	zie PVG / voir COC	zie PVG / voir COC
Suspension avant:			
type / marquage:		BM06F	
marque d'agréation:		Hiltrac	
type:		/	
diamètre extérieur:		141 - 129 - 85	
diamètre du fil:		10,9	
nombre de spires		5,7	
longueur ressort détendu:		202	
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	
pneus exigés:		voir PVA / COC	
Suspension arrière:			
type / marquage:		BM012R	BM06R
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		68 - 138 - 90	66 - 139 - 89
diamètre du fil:		13,8	12,8
nombre de spires		6,0	6,0
longueur ressort détendu:		191	203
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine
Remarque:			

Valable pour les types de véhicules BMW 3/1 - BMW 3/R et BMW M3 qui sont repris au PVA. Susp. AR : col. 1 : MMA AR > 835 kg , col. 2 : MMA AR ≤ 835 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 890 kg et/ou avec une MMA AR > 1030 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 30/07/2009 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux