GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		097/4014	***Numéro d'homologation:***		097/4014
Verslagnummer:		08-TAAP-2411/FL/E1	***Numéro de rapport:***		08-TAAP-2411/FL/E1
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria	***Labo agréé:***	*Nom:*	TÜV Austria
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10		*Adresse:*	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Töpfl		*Mandataire:*	Ing. Töpfl
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:***	*Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: FOCUS II / Kombi	*Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	***Type: FOCUS II / Kombi***	*Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig:	*merk:*	FORD	***Véhicule:***	*Marque:*	FORD
	type:	C-MAX / FOCUS / -ST		*Type:*	C-MAX / FOCUS / -ST
	COC-nr. (PVG nr.):	e13*2001/116*0144*		*N° COC (N° PVA):*	e13*2001/116*0144*
Vering vooraan:			***Suspension avant:***		
type / kenteken:		170-60 / 100-20	*type / marquage:*		170-60 / 100-20
herkenningsteken:		Vmaxx autosport / Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*		Vmaxx autosport / Vmaxx autosport
soort:		/ /	*type:*		/ /
uitwendige diameter:		82 / 82	*diamètre extérieur:*		82 / 82
draaddiameter:		10,25 / 5,5 x 10,0	*diamètre du fil:*		10,25 / 5,5 x 10,0
aantal windingen:		6,5 / 5,5	*nombre de spires*		6,5 / 5,5
ongespannen veerlengte:		171 / 100	*longueur ressort détendu:*		171 / 100
regelbare hoogte:		met schroefregeling / met schroefregeling	*hauteur réglable:*		réglage par vis à corps fileté / réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC / zie PVG / COC	*pneus exigés:*		voir PVA / COC / voir PVA / COC
Vering achteraan:			***Suspension arrière:***		
type / kenteken:		FO 02R / FO 08R	*type / marquage:*		FO 02R / FO 08R
herkenningsteken:		Vmaxx autosport / Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*		Vmaxx autosport / Vmaxx autosport
soort:		/ /	*type:*		/ /
uitwendige diameter:		110 / 115	*diamètre extérieur:*		110 / 115
draaddiameter:		11,5 / 13,25	*diamètre du fil:*		11,5 / 13,25
aantal windingen:		7,0 / 8,8	*nombre de spires*		7,0 / 8,8
ongespannen veerlengte:		255 / 328	*longueur ressort détendu:*		255 / 328
regelbare hoogte:		met schroefregeling / met schroefregeling	*hauteur réglable:*		réglage par vis à corps fileté / réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC / zie PVG / COC	*pneus exigés:*		voir PVA / COC / voir PVA / COC
Demping:			***L'amortissement:***		
Bodemvrijheid:		**(*)** In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.	***Garde au sol:***		**(*)** En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg / Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine / Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking:

Ook geldig voor : e13*2001/116*0109*. Vering VA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Vering AA : kol. 1 : MTM AA ≤ 1070 kg , kol. 2 : MTM AA ≤ 1120 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1070 kg.

Remarque:

Egalement valable pour : e13*2001/116*0109*. Susp. AV : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Susp. AR : col. 1 : MMA AR ≤ 1070 kg , col. 2 : MMA AR ≤ 1120 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1070 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 23/11/2016 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux