GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

G O C A

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4022	**Numéro d'homologation:**	097/4022
Verslagnummer:	17-00049-AS-MUC-00	**Numéro de rapport:**	17-00049-AS-MUC-00
Erkend labo: Naam:	TUV Sud	**Labo agréé:** Nom:	TUV Sud
Adres:	D-80339 München, Ridlerstrasse 57	Adresse:	D-80339 München, Ridlerstrasse 57
Mandataris:	Dipl. -Ing. Reithmaier	Mandataire:	Dipl. -Ing. Reithmaier
Verlagingsonderdeel: Fabrikant:	Vmaxx autosport B.V.	**Elément de surbaissement:** Fabricant:	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 FO 07 Adres:	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	**Type: 60 FO 07** Adresse:	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig:	merk:	FORD	FORD	**Véhicule:** Marque:	FORD	FORD
	type:	TRANSIT / TOURNEO CONNECT	TRANSIT / TOURNEO CONNECT	Type:	TRANSIT / TOURNEO CONNECT	TRANSIT / TOURNEO CONNECT
	COC-nr. (PVG nr.):	e1*2001/116*0207*	e1*2001/116*0207*	N° COC (N° PVA):	e1*2001/116*0207*	e1*2001/116*0207*
Vering vooraan:				**Suspension avant:**		
type / kenteken:		170-60	80-10	type / marquage:	170-60	80-10
herkenningsteken:		Vmaxx autosport	Vmaxx autosport	marque d'agréation:	Vmaxx autosport	Vmaxx autosport
soort:		Lineair	Lineair	type:	Linéaire	Linéaire
uitwendige diameter:		82	76	diamètre extérieur:	82	76
draaddiameter:		10,5	4,5 x 7,0	diamètre du fil:	10,5	4,5 x 7,0
aantal windingen:		6,5	5,0	nombre de spires	6,5	5,0
ongespannen veerlengte:		170	80	longueur ressort détendu:	170	80
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling	hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC	pneus exigés:	voir PVA / COC	voir PVA / COC
Vering achteraan:				**Suspension arrière:**		
type / kenteken:		FO15R	FO16R	type / marquage:	FO15R	FO16R
herkenningsteken:		Vmaxx autosport	Vmaxx autosport	marque d'agréation:	Vmaxx autosport	Vmaxx autosport
soort:		Lineair	Lineair	type:	Linéaire	Linéaire
uitwendige diameter:		88 - 118 - 87	88 - 118 - 87	diamètre extérieur:	88 - 118 - 87	88 - 118 - 87
draaddiameter:		12,5	12,7	diamètre du fil:	12,5	12,7
aantal windingen:		7,05	7,05	nombre de spires	7,05	7,05
ongespannen veerlengte:		278	278	longueur ressort détendu:	278	278
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling	hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC	pneus exigés:	voir PVA / COC	voir PVA / COC

Demping: — **L'amortissement:**

Bodemvrijheid: (*) In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.

Garde au sol: (*) En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.

Wielgeometrie:	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg
Géométrie des roues:	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking: Ook geldig voor : e1*2001/116*0272*. Enkel geldig voor de M1 voertuigen (personenvervoer). Niet van toepassing voor de N1 voertuigen. Enkel geldig voor de uitvoeringen met voorwielaandrijving van 55 KW tot 110 KW. Vering VA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Vering AA : kol. 1 : MTM AA ≤ 1125 kg ; kol. 2 : MTM AA ≤ 1355 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1225 kg en voor de uitvoeringen met niveauregeling.

Additionele banden VA: 205/60 R 16 ; 215/55 R 16 ; 205/55 R 17 ; additionele banden AA: 205/60 R 16 ; 215/55 R 16 ; 205/55 R 17

Remarque: Egalement valable pour : e1*2001/116*0272*. Uniquement valable pour les véhicules M1 (transport de personnes). Pas d'application pour les véhicules N1. Uniquement valable pour les versions avec traction de 55 KW jusqu'à 110 KW. Susp. AV : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Susp. AR: col. 1 : MMA AR ≤ 1125 kg ; col. 2 : MMA AR ≤ 1355 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1225 kg et pour les versions avec réglage de niveau.

Pneus additionnels AV: 205/60 R 16 ; 215/55 R 16 ; 205/55 R 17 ; pneus additionnels AR: 205/60 R 16 ; 215/55 R 16 ; 205/55 R 17

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl **Datum: / Date:** 3/10/2017 **Handtekening: / Signature:**

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux