GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4028	***Numéro d'homologation:***	097/4028
Verslagnummer:	18-00018-AS-MUC-00	***Numéro de rapport:***	18-00018-AS-MUC-00
Erkend labo: *Naam:*	TUV Sud	***Labo agréé:*** *Nom:*	TUV Sud
Adres:	D-80339 München, Ridlerstrasse 57	*Adresse:*	D-80339 München, Ridlerstrasse 57
Mandataris:	Dipl. Ing. Sven Thomas	*Mandataire:*	Dipl. Ing. Sven Thomas
Verlagingsonderdeel: *Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:*** *Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 FO 17/18 *Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	***Type: 60 FO 17/18*** *Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70
Voertuig: *merk:*	FORD	***Véhicule:*** *Marque:*	FORD
type:	TRANSIT / TOURNEO / COURIER	*Type:*	TRANSIT / TOURNEO / COURIER
COC-nr. (PVG nr.):	e13*2007/46*1349*	*N° COC (N° PVA):*	e13*2007/46*1349*

Vering vooraan:		***Suspension avant:***	
type / kenteken:	FO 04F	*type / marquage:*	FO 04F
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Lineair	*type:*	Linéaire
uitwendige diameter:	101 - 139 - 85	*diamètre extérieur:*	101 - 139 - 85
draaddiameter:	11,5	*diamètre du fil:*	11,5
aantal windingen:	7,2	*nombre de spires*	7,2
ongespannen veerlengte:	230	*longueur ressort détendu:*	230
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC
Vering achteraan:		***Suspension arrière:***	
type / kenteken:	AV 04R	*type / marquage:*	AV 04R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	/	*type:*	/
uitwendige diameter:	83,5 - 111,5 - 76,5	*diamètre extérieur:*	83,5 - 111,5 - 76,5
draaddiameter:	10,75	*diamètre du fil:*	10,75
aantal windingen:	9,5	*nombre de spires*	9,5
ongespannen veerlengte:	270	*longueur ressort détendu:*	270
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC
Demping:		***L'amortissement:***	

Bodemvrijheid:	**(*)** In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.	***Garde au sol:***	**(*)** En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.
Wielgeometrie:	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine
Opmerking:	Ook geldig voor : e1*98/14*0194*. Enkel geldig voor de M1 voertuigen (personenvervoer). Niet van toepassing voor de N1 voertuigen. Enkel geldig voor de uitvoeringen van 55 KW tot 74 KW. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 915 kg en/of met een MTM AA > 975 kg en voor de uitvoeringen met niveauregeling. Additionele banden VA: 185/60 - 195/60 R 15 ; 195/55 R 16 ; additionele banden AA: 185/60 - 195/60 R 15 ; 195/55 R 16	***Remarque:***	Egalement valable pour : e1*98/14*0194*. Uniquement valable pour les véhicules M1 (transport de personnes). Pas d'application pour les véhicules N1. Uniquement valable pour les versions de 55 KW jusqu'à 74 KW. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 915 kg et/ou avec une MMA AR > 975 kg et pour les versions avec réglage de niveau. Pneus additionnels AV: 185/60 - 195/60 R 15 ; 195/55 R 16 ; pneus additionnels AR: 185/60 - 195/60 R 15 ; 195/55 R 16

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 16/04/2018 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux