GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4089	
Verslagnummer:		11-TAAP-2861/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria	
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataris:	Ing. Posch	
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	
Type: MX5 NB	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Voertuig:	*merk:*	MAZDA	MAZDA
	type:	MX-5 II	MX-5 II
	COC-nr. (PVG nr.):	e11*xx/xx*0083*	e11*xx/xx*0083*
Vering vooraan:			
type / kenteken:		140-70	100-20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,0	6,0 x 10,0
aantal windingen:		5,5	5,4
ongespannen veerlengte:		100	140
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Vering achteraan:			
type / kenteken:		170-60	100-20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,3	6,0 x 10,0
aantal windingen:		6,5	5,4
ongespannen veerlengte:		170	100
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Opmerking:

Ook geldig voor : e1*xx/xx*0192*. Vering VA & AA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 655 kg en/of met een MTM AA > 665 kg.

Numéro d'homologation:		051/4089	
Numéro de rapport:		11-TAAP-2861/FL	
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Austria	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: MX5 NB	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Véhicule:	*Marque:*	MAZDA	MAZDA
	Type:	MX-5 II	MX-5 II
	N° COC (N° PVA):	e11*xx/xx*0083*	e11*xx/xx*0083*
Suspension avant:			
type / marquage:		140-70	100-20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,0	6,0 x 10,0
nombre de spires		5,5	5,4
longueur ressort détendu:		100	140
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
Suspension arrière:			
type / marquage:		170-60	100-20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,3	6,0 x 10,0
nombre de spires		6,5	5,4
longueur ressort détendu:		170	100
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque:

Egalement valable pour e1*xx/xx*0192*. Susp. AV & AR : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 655 kg et/ou avec une MMA AR > 665 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 30/05/2018 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux