GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

G O C A

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4084	***Numéro d'homologation:***		051/4084
Verslagnummer:		10-TAAP-4079/JAD/FL	***Numéro de rapport:***		10-TAAP-4079/JAD/FL
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Österreich	***Labo agréé:***	*Nom:*	TÜV Österreich
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10		*Adresse:*	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Posch		*Mandataire:*	Ing. Posch
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	***Elément de surbaissement:***	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.
Type: MX-5	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	***Type: MX-5***	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11
Voertuig:	*merk:*	MAZDA / MAZDA	***Véhicule:***	*Marque:*	MAZDA / MAZDA
	type:	MX-5 / MX-5		*Type:*	MX-5 / MX-5
	COC-nr. (PVG nr.):	e11*xx/xx*0202* / e11*xx/xx*0202*		*N° COC (N° PVA):*	e11*xx/xx*0202* / e11*xx/xx*0202*

Vering vooraan:			***Suspension avant:***		
type / kenteken:	200-40	100-20	*type / marquage:*	200-40	100-20
herkenningsteken:	Hiltrac	Hiltrac	*marque d'agréation:*	Hiltrac	Hiltrac
soort:	/	/	*type:*	/	/
uitwendige diameter:	81	82	*diamètre extérieur:*	81	82
draaddiameter:	9,6	5,5 x 10	*diamètre du fil:*	9,6	5,5 x 10
aantal windingen:	7,25	5,5	*nombre de spires*	7,25	5,5
ongespannen veerlengte:	200	97	*longueur ressort détendu:*	200	97
regelbare hoogte:	met schroefregeling	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC	voir PVA / COC
Vering achteraan:			***Suspension arrière:***		
type / kenteken:	FI04R	100-20	*type / marquage:*	FI04R	100-20
herkenningsteken:	Hiltrac	Hiltrac	*marque d'agréation:*	Hiltrac	Hiltrac
soort:	/	/	*type:*	/	/
uitwendige diameter:	120 - 82	82	*diamètre extérieur:*	120 - 82	82
draaddiameter:	11,1	5,5 x 10	*diamètre du fil:*	11,1	5,5 x 10
aantal windingen:	8,0	5,5	*nombre de spires*	8,0	5,5
ongespannen veerlengte:	230	97	*longueur ressort détendu:*	230	97
regelbare hoogte:	met schroefregeling	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC	voir PVA / COC

Demping:		***L'amortissement:***
Bodemvrijheid:		***Garde au sol:***
Wielgeometrie:	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:*** Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking:

Ook geldig voor : e11*xx/xx*0371*. Vering VA en AA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 680 kg en/of met een MTM AA > 705 kg.

Remarque:

Egalement valable pour : e11*xx/xx*0371*. Susp. AV et AR : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 680 kg et/ou avec une MMA AR > 705 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 11/07/2013 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux