GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4020	***Numéro d'homologation:***	097/4020
Verslagnummer:	17-00041-AS-MUC-00	***Numéro de rapport:***	17-00041-AS-MUC-00
Erkend labo: *Naam:*	TUV Sud	***Labo agréé:*** *Nom:*	TUV Sud
Adres:	D-80339 München, Ridlerstrasse 57	*Adresse:*	D-80339 München, Ridlerstrasse 57
Mandataris:	Dipl. Ing. Sven Thomas	*Mandataire:*	Dipl. Ing. Sven Thomas
Verlagingsonderdeel: *Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:*** *Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 OP 13 *Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	***Type: 60 OP 13*** *Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig:	*merk:*	OPEL	OPEL	***Véhicule:*** *Marque:*	OPEL	OPEL
	type:	ASTRA GTC / CASCADA	ASTRA GTC / CASCADA	*Type:*	ASTRA GTC / CASCADA	ASTRA GTC / CASCADA
	COC-nr. (PVG nr.):	e4*2007/46*0204*	e4*2007/46*0204*	*N° COC (N° PVA):*	e4*2007/46*0204*	e4*2007/46*0204*
Vering vooraan:				***Suspension avant:***		
type / kenteken:		200-70	80-10	*type / marquage:*	200-70	80-10
herkenningsteken:		Vmaxx autosport	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport	Vmaxx autosport
soort:		Lineair	Lineair	*type:*	Linéaire	Linéaire
uitwendige diameter:		83	76	*diamètre extérieur:*	83	76
draaddiameter:		11,0	4,5 x 7,0	*diamètre du fil:*	11,0	4,5 x 7,0
aantal windingen:		7,5	5,0	*nombre de spires*	7,5	5,0
ongespannen veerlengte:		200	80	*longueur ressort détendu:*	200	80
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC	voir PVA / COC
Vering achteraan:				***Suspension arrière:***		
type / kenteken:		OP 13 R		*type / marquage:*	OP 13 R	
herkenningsteken:		Vmaxx autosport		*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport	
soort:		Progressief		*type:*	Progressif	
uitwendige diameter:		85 - 140 - 71,5		*diamètre extérieur:*	85 - 140 - 71,5	
draaddiameter:		11,75		*diamètre du fil:*	11,75	
aantal windingen:		7,45		*nombre de spires*	7,45	
ongespannen veerlengte:		257		*longueur ressort détendu:*	257	
regelbare hoogte:		met schroefregeling		*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté	
vereiste banden:		zie PVG / COC		*pneus exigés:*	voir PVA / COC	
Demping:				***L'amortissement:***		
Bodemvrijheid:		**(*)** In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.		***Garde au sol:***	**(*)** En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.	
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking:

Enkel geldig voor de uitvoeringen met voorwielaandrijving. Enkel geldig voor de uitvoeringen van 81 kW tot 206 kW. Vering VA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1215 kg en/of met een MTM AA > 1030 kg.

Remarque:

Uniquement valable pour les versions avec traction. Uniquement valable pour les versions de 81 kW jusqu'à 206 kW. Susp. AV : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1215 kg et/ou avec une MMA AR > 1030 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 14/06/2017 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux