GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4023	***Numéro d'homologation:***	097/4023
Verslagnummer:	17-00078-AS-MUC-00	***Numéro de rapport:***	17-00078-AS-MUC-00
Erkend labo: *Naam:*	TUV Sud	***Labo agréé:*** *Nom:*	TUV Sud
Adres:	D-80339 München, Ridlerstrasse 57	*Adresse:*	D-80339 München, Ridlerstrasse 57
Mandataris:	Dipl. Ing. Sven Thomas	*Mandataire:*	Dipl. Ing. Sven Thomas
Verlagingsonderdeel: *Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:*** *Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 RE 08 *Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	***Type: 60 RE 08*** *Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70
Voertuig: *merk:*	RENAULT	***Véhicule:*** *Marque:*	RENAULT
type:	CLIO RS	*Type:*	CLIO RS
COC-nr. (PVG nr.):	e2*2001/116*0327*	*N° COC (N° PVA):*	e2*2001/116*0327*

Vering vooraan:		***Suspension avant:***	
type / kenteken:	VS062F	*type / marquage:*	VS062F
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Lineair	*type:*	Linéaire
uitwendige diameter:	86 - 138,5 - 104,5	*diamètre extérieur:*	86 - 138,5 - 104,5
draaddiameter:	12,0	*diamètre du fil:*	12,0
aantal windingen:	7,1	*nombre de spires*	7,1
ongespannen veerlengte:	227	*longueur ressort détendu:*	227
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC
Vering achteraan:		***Suspension arrière:***	
type / kenteken:	RE08R	*type / marquage:*	RE08R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Lineair	*type:*	Linéaire
uitwendige diameter:	92,5	*diamètre extérieur:*	92,5
draaddiameter:	10,25	*diamètre du fil:*	10,25
aantal windingen:	5,35	*nombre de spires*	5,35
ongespannen veerlengte:	173	*longueur ressort détendu:*	173
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC

Demping:		***L'amortissement:***	
Bodemvrijheid:	**(*)** In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.	***Garde au sol:***	**(*)** En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.
Wielgeometrie:	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine
Opmerking:	Enkel geldig voor de uitvoeringen met voorwielaandrijving van 147 kW tot 162 kW. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 985 kg en/of met een MTM AA > 840 kg.	***Remarque:***	Uniquemenet valable pour les versions avec traction de 147 kW jusqu'à 162 kW. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 985 kg et/ou avec une MMA AR > 840 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 7/12/2017 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux