GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

VALIDATIEVERSLAG

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4037	
Verslagnummer:		2006-KTV/PZW-EX-2238/FL_1K	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Österreich	
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataris:	Ing. Posch	
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100-20 / 200-60 / VW08R	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Voertuig:	*merk:*	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	type:	GOLF	GOLF
	COC-nr. (PVG nr.):	e1*xx/xx*0068*	e1*xx/xx*0068*
Vering vooraan:			
type / kenteken:		200-60	100-20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		Lineair	Lineair
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,9	5,3x9,0
aantal windingen:		7,5	5,4
ongespannen veerlengte:		200	100
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Vering achteraan:			
type / kenteken:		VW 08 R	
herkenningsteken:		Hiltrac	
soort:		Lineair	
uitwendige diameter:		85 - 105	
draaddiameter:		11,75	
aantal windingen:		10,75	
ongespannen veerlengte:		350	
regelbare hoogte:		met schroefregeling	
vereiste banden:		zie PVG / COC	
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg
Opmerking:		Ook geldig voor de voertuigtypen 1H - 1HX0 die voorkomen in het PVG . Enkel geldig voor de Variant uitvoeringen. Vering VA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 980 kg en/of met een MTM AA > 890 kg.	

Numéro d'homologation:		051/4037	
Numéro de rapport:		2006-KTV/PZW-EX-2238/FL_1K	
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Österreich	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100-20 / 200-60 / VW08R	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Véhicule:	*Marque:*	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	Type:	GOLF	GOLF
	N° COC (N° PVA):	e1*xx/xx*0068*	e1*xx/xx*0068*
Suspension avant:			
type / marquage:		200-60	100-20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		Linéaire	Linéaire
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,9	5,3x9,0
nombre de spires		7,5	5,4
longueur ressort détendu:		200	100
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
Suspension arrière:			
type / marquage:		VW 08 R	
marque d'agréation:		Hiltrac	
type:		Linéaire	
diamètre extérieur:		85 - 105	
diamètre du fil:		11,75	
nombre de spires		10,75	
longueur ressort détendu:		350	
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	
pneus exigés:		voir PVA / COC	
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine
Remarque:		Egalement valable pour les types de véhicules 1H - 1HX0 qui sont repris au PVA. Uniquement valable pour les versions Variant. Susp. AV : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 980 kg et/ou avec une MMA AR > 890 kg.	

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl **Datum: / Date:** 24/04/2007 **Handtekening: / Signature:**

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux