GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4007	
Verslagnummer:	15-TAHP-0193/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Töpfl
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 AU 12	*Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig:			
	merk:	AUDI	AUDI
	type:	A4 / A5	A4 / A5
	COC-nr. (PVG nr.):	e1*2007/46*1084*	e1*2007/46*1084*

Vering vooraan:	
type / kenteken:	AV01F*
herkenningsteken:	Vmaxx autosport
soort:	/
uitwendige diameter:	142
draaddiameter:	16,0
aantal windingen:	7,8
ongespannen veerlengte:	292
regelbare hoogte:	met schroefregeling
vereiste banden:	zie PVG / COC

Vering achteraan:		
type / kenteken:	AV 14R	AV 15R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	Vmaxx autosport
soort:	/	/
uitwendige diameter:	88,5 - 117 - 88,5	93 - 120 - 93
draaddiameter:	12,0	12,5
aantal windingen:	6,0	6,0
ongespannen veerlengte:	275	250
regelbare hoogte:	met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:	zie PVG / COC	zie PVG / COC

Demping:

Bodemvrijheid: (*) In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.

Wielgeometrie:		
	Verklaring fabrikant:	Verklaring fabrikant:
	gegevens wielgeometrie:	gegevens wielgeometrie:
	idem origineel vtg	idem origineel vtg

Opmerking:

Ook geldig voor : e1*2001/116*0430*/*0447*. Geldig voor de Sportback, Avant en Coupé uitvoeringen. Geldig voor de uitvoeringen met 2-, 4- wielaandrijving. Vering AA : kol. 1 : MTM A ≤ 1250 kg ; kol. 2 :MTM AA ≤ 1325 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1225 kg.

Numéro d'homologation:	097/4007	
Numéro de rapport:	15-TAHP-0193/FL	
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Austria
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataire:	Ing. Töpfl
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60 AU 12	*Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Véhicule:			
	Marque:	AUDI	AUDI
	Type:	A4 / A5	A4 / A5
	N° COC (N° PVA):	e1*2007/46*1084*	e1*2007/46*1084*

Suspension avant:	
type / marquage:	AV01F*
marque d'agréation:	Vmaxx autosport
type:	/
diamètre extérieur:	142
diamètre du fil:	16,0
nombre de spires	7,8
longueur ressort détendu:	292
hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:	voir PVA / COC

Suspension arrière:		
type / marquage:	AV 14R	AV 15R
marque d'agréation:	Vmaxx autosport	Vmaxx autosport
type:	/	/
diamètre extérieur:	88,5 - 117 - 88,5	93 - 120 - 93
diamètre du fil:	12,0	12,5
nombre de spires	6,0	6,0
longueur ressort détendu:	275	250
hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:	voir PVA / COC	voir PVA / COC

L'amortissement:

Garde au sol: (*) En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.

Géométrie des roues:		
	Déclaration constructeur:	Déclaration constructeur:
	données géométrie des roues: idem véh. d'origine	données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque:

Egalement valable pour : e1*2001/116*0430*/*0447*. Valable pour les versions Sportback, Avant et Coupé. Valable pour les versions avec 2-, 4- roues motrices. Susp. AR : col. 1 : MMA AR ≤ 1250 kg ; col. 2 : MMA AR ≤ 1325 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1225 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl **Datum: / Date:** 20/01/2016 **Handtekening: / Signature:**

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux