GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

G O C A

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	051/4085		***Numéro d'homologation:***	051/4085	
Verslagnummer:	09-TAAP-1593-E1/FL		***Numéro de rapport:***	09-TAAP-1593-E1/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria	***Labo agréé:***	*Nom:*	TÜV Austria
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10		*Adresse:*	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Posch		*Mandataire:*	Ing. Posch
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	***Elément de surbaissement:***	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.
Type: VWAG5-2	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	***Type: VWAG5-2***	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11
Voertuig: *merk:*	SKODA	SKODA	***Véhicule:*** *Marque:*	SKODA	SKODA
type:	OCTAVIA	OCTAVIA	*Type:*	OCTAVIA	OCTAVIA
COC-nr. (PVG nr.):	e11*xx/xx*0230*	e11*xx/xx*0230*	*N° COC (N° PVA):*	e11*xx/xx*0230*	e11*xx/xx*0230*

Vering vooraan:			***Suspension avant:***		
type / kenteken:	AV 13F	AV 14 F	*type / marquage:*	AV 13F	AV 14 F
herkenningsteken:	Hiltrac	Hiltrac	*marque d'agréation:*	Hiltrac	Hiltrac
soort:	/	/	*type:*	/	/
uitwendige diameter:	106 - 130 - 84	108 - 140 - 86	*diamètre extérieur:*	106 - 130 - 84	108 - 140 - 86
draaddiameter:	12,0	13,0	*diamètre du fil:*	12,0	13,0
aantal windingen:	6,5	7,2	*nombre de spires*	6,5	7,2
ongespannen veerlengte:	235	250	*longueur ressort détendu:*	235	250
regelbare hoogte:	met schroefregeling	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC	voir PVA / COC
Vering achteraan:			***Suspension arrière:***		
type / kenteken:	AV 14R		*type / marquage:*	AV 14R	
herkenningsteken:	Hiltrac		*marque d'agréation:*	Hiltrac	
soort:	/		*type:*	/	
uitwendige diameter:	93 - 120 - 93		*diamètre extérieur:*	93 - 120 - 93	
draaddiameter:	12,5		*diamètre du fil:*	12,5	
aantal windingen:	6,0		*nombre de spires*	6,0	
ongespannen veerlengte:	250		*longueur ressort détendu:*	250	
regelbare hoogte:	met schroefregeling		*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté	
vereiste banden:	zie PVG / COC		*pneus exigés:*	voir PVA / COC	
Demping:			***L'amortissement:***		
Bodemvrijheid:			***Garde au sol:***		
Wielgeometrie:	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking: Ook geldig voor : e1*xx/xx*0217*/*0456* (Audi : A3 : 4WD ; A3 Cabrio /- Sportback : alles) ; e1*xx/xx*0050* (SEAT Toledo, Altea / -XL) ; e1*xx/xx*0211*/*0242* /*0304*/*0307*/*0328*/*0349*/*0468* (VW : alles : Golf /-Variant, Passat, Touran, EOS, Jetta, Passat CC en enkel 4WD : Golf plus/- GTI). Vering VA : kol. 1 : MTM VA ≤ 1105 kg , kol. 2 : 1105 kg < MTM VA ≤ 1200 kg. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM AA > 1230 kg.

Remarque: Egalement valable pour : e1*xx/xx*0217*/*0456* (Audi : A3 : 4WD ; A3 Cabrio /- Sportback : toutes) ; e1*xx/xx*0050* (SEAT Toledo, Altea / -XL) ; e1*xx/xx*0211*/*0242* /*0304*/*0307*/*0328*/*0349*/*0468* (VW : toutes : Golf /-Variant, Passat, Touran, EOS, Jetta, Passat CC et uniquement 4WD : Golf plus/- GTI). Susp. AV : col. 1 : MMA AV ≤ 1105 kg , col. 2 : 1105 kg < MMA AV ≤ 1200 kg. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AR > 1230 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 21/11/2013 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux