GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

VALIDATIEVERSLAG

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		097/4005	***Numéro d'homologation:***		097/4005
Verslagnummer:		15-TAHP-0191/FL/E2	***Numéro de rapport:***		15-TAHP-0191/FL/E2
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Austria	***Labo agréé:***	*Nom:*	TÜV Austria
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10		*Adresse:*	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Töpfl		*Mandataire:*	Ing. Töpfl
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:***	*Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: Golf VII	*Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	***Type: Golf VII***	*Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig:	*merk:*	AUDI	***Véhicule:***	*Marque:*	AUDI
	type:	A3		*Type:*	A3
	COC-nr. (PVG nr.):	e1*xx/xx*0607*		*N° COC (N° PVA):*	e1*xx/xx*0607*
Vering vooraan:		AV40F	***Suspension avant:***		AV41F
type / kenteken:		AV40F	*type / marquage:*		AV41F
herkenningsteken:		Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*		Vmaxx autosport
soort:		/	*type:*		/
uitwendige diameter:		112 - 126 - 86	*diamètre extérieur:*		112 - 126 - 86
draaddiameter:		12,0	*diamètre du fil:*		12,25
aantal windingen:		7,4	*nombre de spires*		7,4
ongespannen veerlengte:		260	*longueur ressort détendu:*		260
regelbare hoogte:		met schroefregeling	*hauteur réglable:*		réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC	*pneus exigés:*		voir PVA / COC
Vering achteraan:		AV41R	***Suspension arrière:***		AV40R
type / kenteken:		AV41R	*type / marquage:*		AV40R
herkenningsteken:		Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*		Vmaxx autosport
soort:		/	*type:*		/
uitwendige diameter:		85 - 117 - 83	*diamètre extérieur:*		85 - 117 - 83
draaddiameter:		11,5	*diamètre du fil:*		11,0
aantal windingen:		7,5	*nombre de spires*		7,5
ongespannen veerlengte:		263	*longueur ressort détendu:*		270
regelbare hoogte:		met schroefregeling	*hauteur réglable:*		réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:		zie PVG / COC	*pneus exigés:*		voir PVA / COC
Demping:			***L'amortissement:***		
Bodemvrijheid:		(*) In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.	***Garde au sol:***		(*) En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	***Géométrie des roues:***		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking: Ook geldig voor : e9*xx/xx*0094* (SEAT Leon : niet voor X-Perience) ; e11*xx/xx*0243* (SKODA Octavia: niet voor de Scout uitvoeringen) ; e1*xx/xx*0623*/*0627*/*0490*/*0492* (VW Golf). Vering VA : kol. 1 : MTM VA ≤ 965 kg ; kol. 2 : MTM VA ≤ 1080 kg. Vering AA : kol. 1 : MTM AA ≤ 1070 kg ; multi link ophanging ; kol. 2 : MTM AA ≤ 980 kg ; starre as.

Remarque: Egalement valable pour : e9*xx/xx*0094* (SEAT Leon : pas pour X-Perience) ; e11*xx/xx*0243* (SKODA Octavia: pas pour les versions Scout) ; e1*xx/xx*0623*/*0627*/*0490*/*0492* (VW Golf). Susp. AV : col. 1 : MMA AV ≤ 965 kg ; col. 2 : MMA AV ≤ 1080 kg. Susp. AR : col. 1 : MMA AR ≤ 1070 kg : suspension multi-bras ; col. 2 : MMA AR ≤ 980 kg : essieu rigide.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 17/09/2019 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux