GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

VALIDATIEVERSLAG

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	051/4048	
Verslagnummer:	2006-KTV/PZW-EX-2260/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Österreich
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10
	Mandataris:	Ing. Posch
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.
Type: 100-20 / 140-70 / 140-60	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11

Voertuig:	*merk:*	MAZDA	MAZDA
	type:	MX-5	MX-5
	COC-nr. (PVG nr.):	Zie PVG / Voir PVA	Zie PVG / Voir PVA
Vering vooraan:			
	type / kenteken:	140-70	100-20
	herkenningsteken:	Hiltrac	Hiltrac
	soort:	Lineair	Lineair
	uitwendige diameter:	82	82
	draaddiameter:	10,25	5,0x9,0
	aantal windingen:	5,5	5,4
	ongespannen veerlengte:	140	100
	regelbare hoogte:	met schroefregeling	met schroefregeling
	vereiste banden:	zie PVG / COC	zie PVG / COC
Vering achteraan:			
	type / kenteken:	140-60	100-20
	herkenningsteken:	Hiltrac	Hiltrac
	soort:	Lineair	Lineair
	uitwendige diameter:	82	82
	draaddiameter:	10,0	5,0x9,0
	aantal windingen:	5,5	5,4
	ongespannen veerlengte:	140	100
	regelbare hoogte:	met schroefregeling	met schroefregeling
	vereiste banden:	zie PVG / COC	zie PVG / COC
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Opmerking:

Enkel geldig voor het voertuigtype NA dat voorkomt in het PVG. Vering VA & AA : kol. 1 : hoofdveer , kol. 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 655 kg en/of met een MTM AA > 665 kg.

Numéro d'homologation:	051/4048		
Numéro de rapport:	2006-KTV/PZW-EX-2260/FL		
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Österreich	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100-20 / 140-70 / 140-60	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	

Véhicule:	*Marque:*	MAZDA	MAZDA
	Type:	MX-5	MX-5
	N° COC (N° PVA):	Zie PVG / Voir PVA	Zie PVG / Voir PVA
Suspension avant:			
	type / marquage:	140-70	100-20
	marque d'agréation:	Hiltrac	Hiltrac
	type:	Linéaire	Linéaire
	diamètre extérieur:	82	82
	diamètre du fil:	10,25	5,0x9,0
	nombre de spires	5,5	5,4
	longueur ressort détendu:	140	100
	hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
	pneus exigés:	voir PVA / COC	voir PVA / COC
Suspension arrière:			
	type / marquage:	140-60	100-20
	marque d'agréation:	Hiltrac	Hiltrac
	type:	Linéaire	Linéaire
	diamètre extérieur:	82	82
	diamètre du fil:	10,0	5,0x9,0
	nombre de spires	5,5	5,4
	longueur ressort détendu:	140	100
	hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
	pneus exigés:	voir PVA / COC	voir PVA / COC
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque:

Uniquement valable pour le type de véhicule NA qui est repris au PVA. Susp. AV & AR : col. 1 : ressort principal , col. 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 655 kg et/ou avec une MMA AR > 665 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 27/09/2007 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux