GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4032	***Numéro d'homologation:***	097/4032
Verslagnummer:	18-00073-AS-MUC-00	***Numéro de rapport:***	18-00073-AS-MUC-00
Erkend labo:	*Naam:* TUV Sud	***Labo agréé:***	*Nom:* TUV Sud
	Adres: D-80339 München, Ridlerstrasse 57		*Adresse:* D-80339 München, Ridlerstrasse 57
	Mandataris: Dipl. Ing. Sven Thomas		*Mandataire:* Dipl. Ing. Sven Thomas
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:* Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:***	*Fabricant:* Vmaxx autosport B.V.
Type: 60MB02 / -03 / 04 / -05 / 70MB02 / -03 / 04 / -05	*Adres:* NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	Type: 60MB02 / -03 / 04 / -05 / 70MB02 / -03 / 04 / -05	*Adresse:* NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70
Voertuig:	*merk:* MERCEDES	***Véhicule:***	*Marque:* MERCEDES
	type: 204 / 207 / 204 K		*Type:* 204 / 207 / 204 K
	COC-nr. (PVG nr.): e1*2001/116*0431*		*N° COC (N° PVA):* e1*2001/116*0431*

Vering vooraan:		***Suspension avant:***	
type / kenteken:	MB 04F	*type / marquage:*	MB 04F
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Lineair	*type:*	Linéaire
uitwendige diameter:	148 - 110 - 87,5	*diamètre extérieur:*	148 - 110 - 87,5
draaddiameter:	12,75	*diamètre du fil:*	12,75
aantal windingen:	6,25	*nombre de spires*	6,25
ongespannen veerlengte:	235	*longueur ressort détendu:*	235
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC
Vering achteraan:		***Suspension arrière:***	
type / kenteken:	MB 04R	*type / marquage:*	MB 04R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Lineair	*type:*	Linéaire
uitwendige diameter:	107 - 101,5	*diamètre extérieur:*	107 - 101,5
draaddiameter:	15,0	*diamètre du fil:*	15,0
aantal windingen:	7,5	*nombre de spires*	7,5
ongespannen veerlengte:	279	*longueur ressort détendu:*	279
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC

Demping: / ***L'amortissement:***

Bodemvrijheid: (*) In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.

Garde au sol: (*) En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.

Wielgeometrie: Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Géométrie des roues: Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking: Zie ook RECTO. Ook geldig voor : e1*2001/116*0457*/*0502*. Enkel geldig voor de uitvoeringen mat achterwielaandrijving van 88 kW tot 300 kW. Niet geldig voor de C63 AMG. Vering VA : MTM VA ≤ 1135 kg (204 : Limousine, Coupé ; 204K : Combi ; 207 : Coupé, Cabrio). Vering AA : MTM AA ≤ 1340 kg (204K : Combi ; 207 : Cabrio). Niet van toepassing voor de uitvoeringen met niveauregeling.

Remarque: Voir aussi RECTO. Egalement valable pour : e1*2001/116*0457*/*0502*. Uniquement valable pour les versions avec propulsion de 88 kW jusqu'à 300 kW. Pas valable pour les versions C63 AMG. Susp. AV :MMA AV ≤ 1135 kg (204 : Limousine, Coupé ; 204K : Combi ; 207 : Coupé, Cabrio). Susp. AR : MMA AR ≤ 1340 kg (204K : Combi ; 207 : Cabrio). Pas d'application pour les versions avec réglage de niveau.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 17/01/2019 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux

GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:	097/4032	***Numéro d'homologation:***	097/4032
Verslagnummer:	18-00073-AS-MUC-00	***Numéro de rapport:***	18-00073-AS-MUC-00
Erkend labo: *Naam:*	TUV Sud	***Labo agréé:*** *Nom:*	TUV Sud
Adres:	D-80339 München, Ridlerstrasse 57	*Adresse:*	D-80339 München, Ridlerstrasse 57
Mandataris:	Dipl. Ing. Sven Thomas	*Mandataire:*	Dipl. Ing. Sven Thomas
Verlagingsonderdeel: *Fabrikant:*	Vmaxx autosport B.V.	***Elément de surbaissement:*** *Fabricant:*	Vmaxx autosport B.V.
Type: 60MB02 / -03 / 04 / -05 / 70MB02 / -03 / 04 / -05 *Adres:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70	*Type: 60MB02 / -03 / 04 / -05 / 70MB02 / -03 / 04 / -05* *Adresse:*	NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70
Voertuig: *merk:*	MERCEDES	***Véhicule:*** *Marque:*	MERCEDES
type:	204 / 207 / 204 K	*Type:*	204 / 207 / 204 K
COC-nr. (PVG nr.):	e1*2001/116*0431*	*N° COC (N° PVA):*	e1*2001/116*0431*

Vering vooraan:		***Suspension avant:***	
type / kenteken:	MB 02F	*type / marquage:*	MB 02F
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Lineair	*type:*	Linéaire
uitwendige diameter:	120,5 - 110 - 85,5	*diamètre extérieur:*	120,5 - 110 - 85,5
draaddiameter:	11,75	*diamètre du fil:*	11,75
aantal windingen:	6,25	*nombre de spires*	6,25
ongespannen veerlengte:	235	*longueur ressort détendu:*	235
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC
Vering achteraan:		***Suspension arrière:***	
type / kenteken:	MB 02R	*type / marquage:*	MB 02R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport	*marque d'agréation:*	Vmaxx autosport
soort:	Progressief	*type:*	Progressif
uitwendige diameter:	105,5 - 99,5	*diamètre extérieur:*	105,5 - 99,5
draaddiameter:	14,25	*diamètre du fil:*	14,25
aantal windingen:	8,75	*nombre de spires*	8,75
ongespannen veerlengte:	279	*longueur ressort détendu:*	279
regelbare hoogte:	met schroefregeling	*hauteur réglable:*	réglage par vis à corps fileté
vereiste banden:	zie PVG / COC	*pneus exigés:*	voir PVA / COC

Demping: ***L'amortissement:***

Bodemvrijheid: **(*)** In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.

Garde au sol: **(*)** En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.

Wielgeometrie: Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Géométrie des roues: Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Opmerking: Ook geldig voor : e1*2001/116*0457*/*0502*. Enkel geldig voor de uitvoeringen mat achterwielaandrijving van 88 kW tot 300 kW. Niet geldig voor de C63 AMG. Vering VA : MTM VA ≤ 1025 kg (204 : Limousine, Coupé) of 1050 kg (207 : Coupé, Cabrio) of 1085 kg (204K : Combi). Vering AA :MTM AA ≤ 1215 kg (204 : Limousine, Coupé ; 207 : Coupé). Niet van toepassing voor de uitvoeringen met niveauregeling. Zie ook VERSO.

Remarque: Egalement valable pour : e1*2001/116*0457*/*0502*. Uniquement valable pour les versions avec propulsion de 88 kW jusqu'à 300 kW. Pas valable pour les versions C63 AMG. Susp. AV :MMA AV ≤ 1025 kg (204 : Limousine, Coupé) ou 1050 kg (207 : Coupé, Cabrio) ou 1085 kg (204K : Combi). Susp. AR : MMA AR ≤ 1215 kg (204 : Limousine, Coupé ; 207 : Coupé. Pas d'application pour les versions avec réglage de niveau. Voir aussi VERSO.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 17/01/2019 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux