GOCA VLAANDEREN vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA VLAANDEREN asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

Goedkeuringsnummer: 097/4037

Verslagnummer: 19-00101-AS-MUC-01

Erkend labo:
- Naam: TÜV SÜD Auto Service Gmbh
- Adres: D-80686 München, Westendstrasse 199
- Mandataris: Dipl. -Ing. Sven Thomas

Verlagingsonderdeel: **Type: 60/70VS18**
- Fabrikant: Vmaxx autosport B.V.
- Adres: NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Voertuig:
- merk: AUDI
- type: A1
- COC-nr. (PVG nr.): e1*2007/46*1892*

Vering vooraan:

type / kenteken:	AV40F
herkenningsteken:	Vmaxx autosport
soort:	Lineair
uitwendige diameter:	112- 124,5 - 85,5
draaddiameter:	11,5
aantal windingen:	7,4
ongespannen veerlengte:	257
regelbare hoogte:	met schroefregeling
vereiste banden:	zie PVG / COC

Vering achteraan:

type / kenteken:	VS07R
herkenningsteken:	Vmaxx autosport
soort:	Progressief
uitwendige diameter:	75 - 110 - 81
draaddiameter:	10,0
aantal windingen:	8,0
ongespannen veerlengte:	217
regelbare hoogte:	met schroefregeling
vereiste banden:	zie PVG / COC

Demping:

Bodemvrijheid: (*) In overeenstemming met de **M. O.** moet de bodemvrijheid minimum 11 cm bedragen.

Wielgeometrie: Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Opmerking: Geldig voor versies 70 - 147 kW (Audi A1). Ook voor e9*2007/46*3134* (Seat Ibiza 59 - 110 kW), e8*2007/46*0349* (Skoda Scala) en e1*2007/46*1783* (VW Polo 66 - 152 kW). Enkel van toepassing voor uitvoeringen met voorwielaandrijving. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 1010 kg en/of met een MTM AA > 900 kg en voor de uitvoeringen met niveauregeling.

RAPPORT DE VALIDATION

Numéro d'homologation: 097/4037

Numéro de rapport: 19-00101-AS-MUC-01

Labo agréé:
- Nom: TÜV SÜD Auto Service Gmbh
- Adresse: D-80686 München, Westendstrasse 199
- Mandataire: Dipl. -Ing. Sven Thomas

Elément de surbaissement: **Type: 60/70VS18**
- Fabricant: Vmaxx autosport B.V.
- Adresse: NL-5711 GW Someren, kerkstraat 70

Véhicule:
- Marque: AUDI
- Type: A1
- N° COC (N° PVA): e1*2007/46*1892*

Suspension avant:

type / marquage:	AV40F
marque d'agréation:	Vmaxx autosport
type:	Linéaire
diamètre extérieur:	112- 124,5 - 85,5
diamètre du fil:	11,5
nombre de spires	7,4
longueur ressort détendu:	257
hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:	voir PVA / COC

Suspension arrière:

type / marquage:	VS07R
marque d'agréation:	Vmaxx autosport
type:	Progressif
diamètre extérieur:	75 - 110 - 81
diamètre du fil:	10,0
nombre de spires	8,0
longueur ressort détendu:	217
hauteur réglable:	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:	voir PVA / COC

L'amortissement:

Garde au sol: (*) En accord avec la **C. M.** la garde au sol doit être de 11cm minimum.

Géométrie des roues: Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque: Valable pour les versions 70 - 147 kW (AUDI A1). Aussi valable pour e9*2007/46*3134* (Seat Ibiza 59 - 110 kW), e8*2007/46*0349* (Skoda Scala 70 - 110 kW) et e1*2007/46*1783* (VW Polo 66-152 kW). Uniquement d'application pour versions avec traction avant . Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 1010 kg et/ou avec une MMA AR > 900 kg et pour les versions avec réglage de niveau.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA VLAANDEREN vzw /asbl **Datum: / Date:** 21/04/2022 **Handtekening: / Signature:**

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de **Ministeriële Omzendbrief (*)** gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la **Circulaire Ministérielle (*)** publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux