GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

VALIDATIEVERSLAG

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4018	
Verslagnummer:		2006-KTV/PZW-EX-0362/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Österreich	
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataris:	Ing. Posch	
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100/20 - 200/60 - 200/50	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Voertuig:	*merk:*	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	type:	GOLF / JETTA	GOLF / JETTA
	COC-nr. (PVG nr.):	Zie PVG / Voir PVA	Zie PVG / Voir PVA
Vering vooraan:			
type / kenteken:		200-60	100-20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,9	5,3x9,0
aantal windingen:		7,5	5,4
ongespannen veerlengte:		200	100
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Vering achteraan:			
type / kenteken:		200/50	100/20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,9	5,3x9,0
aantal windingen:		7,5	5,4
ongespannen veerlengte:		200	100
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Opmerking:

Geldig voor het voertuigtype 19E dat voorkomt in het PVG. Vering VA & AA : kolom 1 : hoofdveer , kolom 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 950 kg en/of met een MTM AA > 710 kg.

Numéro d'homologation:		051/4018	
Numéro de rapport:		2006-KTV/PZW-EX-0362/FL	
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Österreich	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100/20 - 200/60 - 200/50	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Véhicule:	*Marque:*	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	Type:	GOLF / JETTA	GOLF / JETTA
	N° COC (N° PVA):	Zie PVG / Voir PVA	Zie PVG / Voir PVA
Suspension avant:			
type / marquage:		200-60	100-20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,9	5,3x9,0
nombre de spires		7,5	5,4
longueur ressort détendu:		200	100
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
Suspension arrière:			
type / marquage:		200/50	100/20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,9	5,3x9,0
nombre de spires		7,5	5,4
longueur ressort détendu:		200	100
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque:

Valable pour le type de véhicule 19E qui est repris au PVA. Suspension AV & AR : colonne 1 : ressort principal , colonne 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 950 kg et/ou avec une MMA AR > 710 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 16/08/2006 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux

GOCA vzw Technologiestraat 21 - 25, 1082 BRUSSEL

VALIDATIEVERSLAG

GOCA asbl Rue de la Technologie 21 - 25, 1082 BRUXELLES

RAPPORT DE VALIDATION

Goedkeuringsnummer:		051/4019	
Verslagnummer:		2006-KTV/PZW-EX-0361/FL	
Erkend labo:	*Naam:*	TÜV Österreich	
	Adres:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataris:	Ing. Posch	
Verlagingsonderdeel:	*Fabrikant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100/20 - 200/60 - 200/50	*Adres:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Voertuig:	*merk:*	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	type:	CORRADO	CORRADO
	COC-nr. (PVG nr.):	Zie PVG / Voir PVA	Zie PVG / Voir PVA
Vering vooraan:			
type / kenteken:		200-60	100-20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,9	5,3x9,0
aantal windingen:		7,5	5,4
ongespannen veerlengte:		200	100
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Vering achteraan:			
type / kenteken:		200/50	100/20
herkenningsteken:		Hiltrac	Hiltrac
soort:		/	/
uitwendige diameter:		82	82
draaddiameter:		10,9	5,3x9,0
aantal windingen:		7,5	5,4
ongespannen veerlengte:		200	100
regelbare hoogte:		met schroefregeling	met schroefregeling
vereiste banden:		zie PVG / COC	zie PVG / COC
Demping:			
Bodemvrijheid:			
Wielgeometrie:		Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg	Verklaring fabrikant: gegevens wielgeometrie: idem origineel vtg

Opmerking:

Geldig voor het voertuigtype 53l dat voorkomt in het PVG. Vering VA & AA : kolom 1 : hoofdveer , kolom 2 : hulpveer. Niet van toepassing voor de voertuigen met een MTM VA > 950 kg en/of met een MTM AA > 710 kg.

Numéro d'homologation:		051/4019	
Numéro de rapport:		2006-KTV/PZW-EX-0361/FL	
Labo agréé:	*Nom:*	TÜV Österreich	
	Adresse:	A-1230 Wien, Deutschstrasse 10	
	Mandataire:	Ing. Posch	
Elément de surbaissement:	*Fabricant:*	Hiltrac B.V.	
Type: 100/20 - 200/60 - 200/50	*Adresse:*	NL-5712 XX Someren, Zandstraat 11	
Véhicule:	*Marque:*	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	Type:	CORRADO	CORRADO
	N° COC (N° PVA):	Zie PVG / Voir PVA	Zie PVG / Voir PVA
Suspension avant:			
type / marquage:		200-60	100-20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,9	5,3x9,0
nombre de spires		7,5	5,4
longueur ressort détendu:		200	100
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
Suspension arrière:			
type / marquage:		200/50	100/20
marque d'agréation:		Hiltrac	Hiltrac
type:		/	/
diamètre extérieur:		82	82
diamètre du fil:		10,9	5,3x9,0
nombre de spires		7,5	5,4
longueur ressort détendu:		200	100
hauteur réglable:		réglage par vis à corps fileté	réglage par vis à corps fileté
pneus exigés:		voir PVA / COC	voir PVA / COC
L'amortissement:			
Garde au sol:			
Géométrie des roues:		Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine	Déclaration constructeur: données géométrie des roues: idem véh. d'origine

Remarque:

Valable pour le type de véhicule 53l qui est repris au PVA. Suspension AV & AR : colonne 1 : ressort principal , colonne 2 : ressort additionnel. Pas d'application pour les véhicules avec une MMA AV > 950 kg et/ou avec une MMA AR > 710 kg.

Validerende instelling: / Institution de validation: GOCA vzw / GOCA asbl ***Datum: / Date:*** 16/08/2006 ***Handtekening: / Signature:***

Dit document is opgesteld in overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-03-2004, getekend door Minister B. Anciaux
Ce document a été rédigé en accord avec la Circulaire Ministérielle publiée dans le Moniteur Belge du 19-03-2004, signée par le Ministre B. Anciaux